

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I. Część opisowa

1. Przedmiot opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Opis istniejącego zagospodarowania pasa drogowego
4. Opis projektowanego zagospodarowania pasa drogowego
5. Przekroje normalne
6. Konstrukcje nawierzchni
7. Zestawienie powierzchni objętych opracowaniem
8. Odwodnienie
9. Usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu
10. Dane o wpisie do rejestru zabytków oraz o ochronie środowiska

II. Część rysunkowa

- | | | |
|---------------------------------------|---------|-------------|
| 1. Plan orientacyjny | Rys_D-1 | |
| 2. Plan zagospodarowania terenu | Rys_D-2 | skala 1:500 |
| 3. Przekroje normalne (konstrukcyjne) | Rys_D-3 | skala 1:50 |

I. Część opisowa

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa do zgłoszenia robót przebudowy drogi 105141L w miejscowości Kocia Góra (dz. 306, jednostka ewidencyjna: 061002_2 Ludwin, obręb ewidencyjny: 9 – Kocia Góra)

Zakres remontu obejmuje:

- Wykonanie napraw cząstkowych betonem asfaltowym
- Wykonanie nowej nawierzchni jezdni z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
- Wykonanie poboczy/ zjazdów utwardzonych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie

2. Podstawa opracowania

- Umowa zlecenie pomiędzy Gminą Ludwin, a firmą PAWDROG Paweł Chaba
- Mapa do celów opiniodawczych w skali 1:1000
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.02.2015r. (Dz. U. nr 43 poz. 430)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
- Własne pomiary i obserwacje w terenie.

3. Opis istniejącego zagospodarowania pasa drogowego

Teren objęty opracowaniem położony jest w Gminie Ludwin. Droga nr 105141L jest drogą gminną o nawierzchni z kruszywa łamanego i szerokości jezdni: ok. 3,0 m i przekroju daszkowym na całym odcinku. Przy przedmiotowej drodze występuje zabudowa jednorodzinna. Zakresem opracowania jest odcinek o długości ok. 1000 m., znajdujący się pomiędzy: działką nr 257/1 – Początek opracowania 0+000,00, a działką nr 233/1 – Koniec opracowania 0+994,63. Droga posiada odwodnienie powierzchniowe, odwadniające rowy przydrożne nie występują.

Wzdłuż drogi występują licznie zjazdy na posesje, o nawierzchni najczęściej gruntowej posiadające różne szerokości.

Istniejący teren uzbrojony jest w sieć elektroenergetyczną, teletechniczną, gazową, sieć wodociagową

4. Opis projektowanego zagospodarowania pasa drogowego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi nr 105141L oraz przyległych poboczy, zjazdów.

Projektuje się przebudowę polegającą na pozostawieniu istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego i wykorzystanie jej jako podbudowy dla nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. W przypadku potrzeby napraw ubytków oraz dostosowania do właściwych spadków poprzecznych, zaprojektowano wyrównanie

istniejącej nawierzchni warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego. Przewidywana nośność drogi to 8 t dla pojedynczej osi pojazdów poruszających się po omawianym odcinku.

Zachowuje się dotychczasowy sposób zagospodarowania pasa drogowego o szerokości 4 m. (zgodnie z mapą ewidencyjną). Szerokość drogi będzie zachowana, roboty będą prowadzone tylko w obrębie pasa drogowego.

Elementem zwińczającym roboty drogowe będą prace związane z wykonaniem poboczy utwardzonych oraz odtworzeniu istniejących zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 6 cm

Zapewnione będzie prawidłowe odwodnienie przedmiotowego terenu działek dzięki nadaniu odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni.

Zakres przewidzianych robót przedstawiono na rysunkach zamieszczonych w części rysunkowej niniejszego opracowania.

5. Przekroje normalne

Projektuje się przekroje normalne dla elementów.

Droga nr 1051414L od km 0+000,00 do km 0+994,63

Szerokość nawierzchni – 3,0 m

Pochylenie poprzeczne nawierzchni – spadek daszkowy 2%

Szerokość poboczy – 2 x 0,5 m

Pochylenie poprzeczne poboczy – spadek jednostronny 8%

6. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni drogi nr 105141L (wykorzystanie istn. nawierzchni):

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 4 cm
- Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W (wariantowo) 3 cm
- Istniejąca nawierzchnia z kruszywa łamanego

7. Zestawienie powierzchni objętych opracowaniem

Na powierzchni objętą opracowaniem składają się:

- nawierzchnia drogi nr 105103L z betonu asfaltowego ok. 2983 m²
- nawierzchnia poboczy/ zjazdów z kruszywa łaman. 0/31,5 stabilizowanego mechan. ok. 1000 m²

Łączna powierzchnia objęta opracowaniem ok. 3983 m²

8. Odwodnienie

Zaprojektowano normatywne spadki poprzeczne i podłużne projektowanych elementów w celu odprowadzenia wody opadowej. Wody opadowe tak jak dotychczas będą odprowadzone powierzchniowo.

9. Usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu

Roboty nie kolidują z istniejącą infrastrukturą podziemną.

10. Dane o wpisie z rejestru zabytków oraz o ochronie środowiska

Przedmiotowa droga nie leży w zasięgu terenów objętych ochroną konserwatorską.

Przyjęte rozwiązania projektowe nie naruszają istniejącego stanu środowiska, przyczyniają się do poprawy stanu technicznego drogi, a co za tym idzie do zmniejszenia hałasu generowanego przez ruch samochodowy oraz uregulowania odwodnienia.

Projektant: mgr inż. Paweł Chaba

branża drogowa

upr. bud LUB/0011/PWOD/13

Sierpień 2016

II. Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny	Rys_D-1	
2. Plan zagospodarowania terenu	Rys_D-2	skala 1:500
3. Przekroje normalne (konstrukcyjne)	Rys_D-3	skala 1:50